

Caractéristiques des bassins versants et débits de pointe modélisés

	Bassins versants "perméables" (coefficient d'imperméabilisation inférieur à 10 %)													
	Bassins versants "imperméables" (coefficient d'imperméabilisation supérieur à 70 %)													
ID	Superficie (ha)	Pente (%)	Longueur (m)	Coeff. Imperméabilisation	Débit de pointe (m³/s)					Débit spécifique (l/s.ha)				
					1 mois	1 an	10 ans	30 ans	100 ans	1 mois	1 an	10 ans	30 ans	100 ans
BVL44	0,43	4,0	110	1	0,0009	0,0024	0,0041	0,0076	0,0124	2	5	9	18	29
BVL40	46,33	10,2	1080	4	0,0902	0,2455	0,4233	0,6890	1,0478	2	5	9	15	23
BVL25	0,07	4,0	50	7	0,0003	0,0009	0,0017	0,0026	0,0038	5	14	24	38	56
BVL34	0,12	4,0	60	10	0,0007	0,0019	0,0033	0,0050	0,0071	6	16	28	42	60
BVL43	0,32	5,0	70	10	0,0017	0,0048	0,0086	0,0129	0,0183	5	15	27	40	57
BVL42	0,52	4,0	290	17	0,0035	0,0098	0,0175	0,0245	0,0334	7	19	33	47	64
BVL38	1,19	8,8	160	19	0,0100	0,0279	0,0500	0,0696	0,0937	8	24	42	59	79
BVL14	0,64	4,0	135	21	0,0053	0,0149	0,0266	0,0367	0,0491	8	23	42	57	77
BVL17	0,20	2,0	80	21	0,0017	0,0047	0,0085	0,0117	0,0157	8	24	42	59	78
BVL48	0,20	4,0	130	24	0,0021	0,0059	0,0106	0,0145	0,0191	11	30	53	73	96
BVL50	0,36	5,0	75	24	0,0039	0,0110	0,0199	0,0271	0,0359	11	31	55	75	99
BVL19	0,14	10,5	100	24	0,0018	0,0051	0,0093	0,0127	0,0167	13	37	66	90	119
BVL11	0,71	2,8	115	25	0,0066	0,0184	0,0330	0,0448	0,0590	9	26	47	63	83
BV454	0,91	2,3	230	25	0,0078	0,0214	0,0381	0,0516	0,0679	8	23	42	56	74
BVL36	0,24	6,0	70	26	0,0030	0,0085	0,0154	0,0209	0,0275	12	35	64	86	113
BV428	0,62	3,9	150	30	0,0074	0,0207	0,0372	0,0498	0,0646	12	33	60	80	104
BV433	2,21	3,5	310	30	0,0218	0,0603	0,1071	0,1430	0,1857	10	27	48	65	84
BV451	2,95	4,5	305	30	0,0298	0,0825	0,1468	0,1961	0,2546	10	28	50	67	86
BV508	3,40	3,9	660	32	0,0330	0,0909	0,1609	0,2137	0,2762	10	27	47	63	81
BV338	0,65	2,0	75	32	0,0077	0,0216	0,0388	0,0515	0,0665	12	33	60	80	103
BVL30	0,32	4,0	80	33	0,0046	0,0130	0,0234	0,0311	0,0400	15	41	74	98	127
BVL28	0,42	4,1	95	33	0,0059	0,0166	0,0300	0,0398	0,0513	14	40	72	96	123
BV76	4,96	7,2	375	35	0,0607	0,1689	0,3017	0,3980	0,5107	12	34	61	80	103
BVL45	0,08	3,0	45	36	0,0014	0,0041	0,0074	0,0097	0,0125	18	50	91	120	154
BVL22	0,03	3,0	20	37	0,0006	0,0016	0,0030	0,0039	0,0050	20	56	102	134	171
BVL47	0,95	7,8	140	38	0,0155	0,0440	0,0796	0,1044	0,1333	16	47	84	110	141
BV374	0,57	4,0	100	39	0,0092	0,0259	0,0468	0,0614	0,0783	16	45	82	107	137
BVL6	0,74	8,9	150	39	0,0129	0,0366	0,0662	0,0868	0,1105	17	49	89	117	149
BVL8	0,42	10,0	120	39	0,0079	0,0225	0,0408	0,0534	0,0680	19	54	98	128	163
BVL33	0,47	6,9	105	40	0,0086	0,0244	0,0443	0,0579	0,0736	18	52	94	123	156
BV276	11,66	5,3	340	40	0,1445	0,3993	0,7097	0,9265	1,1783	12	34	61	79	101
BV279	1,50	4,6	190	40	0,0226	0,0634	0,1140	0,1490	0,1896	15	42	76	100	127
BV388	0,61	2,8	200	40	0,0091	0,0256	0,0460	0,0601	0,0764	15	42	75	98	125
BV425	0,62	4,6	220	40	0,0099	0,0280	0,0504	0,0659	0,0838	16	45	82	107	136
BV436	1,25	4,4	120	40	0,0197	0,0553	0,0997	0,1303	0,1658	16	44	80	104	133
BV439	0,54	6,5	120	40	0,0097	0,0275	0,0498	0,0651	0,0828	18	51	92	120	152
BVL24	0,04	3,0	40	40	0,0007	0,0021	0,0038	0,0050	0,0064	21	59	107	139	177
BVL3	0,72	10,5	200	42	0,0138	0,0391	0,0709	0,0924	0,1171	19	54	98	128	162
BVL1	0,19	5,0	45	43	0,0041	0,0117	0,0213	0,0276	0,0349	21	60	110	142	180
BVL21	0,02	3,0	30	43	0,0004	0,0012	0,0021	0,0028	0,0035	24	69	125	163	205
BVDOM1	2,27	6,1	195	47	0,0412	0,1161	0,2093	0,2707	0,3407	18	51	92	119	150
BV10474	0,50	4,0	90	50	0,0109	0,0308	0,0559	0,0719	0,0901	22	62	112	144	180
BVL4	1,08	7,9	135	52	0,0248	0,0705	0,1278	0,1642	0,2051	23	65	118	152	190
BV336	1,07	13,7	270	54	0,0266	0,0758	0,1376	0,1763	0,2197	25	71	129	165	205
BV298	2,77	6,8	240	58	0,0631	0,1784	0,3225	0,4113	0,5108	23	64	117	149	185
BV211	1,24	14,3	200	60	0,0353	0,1008	0,1834	0,2331	0,2884	29	81	148	188	233
BV221	1,79	6,0	210	60	0,0438	0,1240	0,2245	0,2857	0,3539	24	69	126	160	198
BV55	0,80	3,2	30	67	0,0241	0,0688	0,1251	0,1581	0,1945	30	86	156	198	243
BVL9	0,28	9,6	65	67	0,0100	0,0285	0,0519	0,0654	0,0804	35	101	183	231	284
BV261	0,92	2,6	135	68	0,0247	0,0699	0,1264	0,1597	0,1966	27	76	138	174	214

Caractéristiques des bassins versants et débits de pointe modélisés

ID	Superficie (ha)	Pente (%)	Longueur (m)	Coeff. Imperméabilisation	Débit de pointe (m³/s)					Débit spécifique (l/s.ha)				
					1 mois	1 an	10 ans	30 ans	100 ans	1 mois	1 an	10 ans	30 ans	100 ans
BVL2	0,37	6,1	95	70	0,0125	0,0357	0,0650	0,0819	0,1004	34	98	178	224	275
BV47	0,75	2,3	205	70	0,0204	0,0577	0,1043	0,1315	0,1614	27	77	139	175	215
BV49	0,60	1,9	95	70	0,0170	0,0481	0,0872	0,1099	0,1350	28	80	145	183	225
BV100	0,91	5,5	100	72	0,0303	0,0864	0,1571	0,1977	0,2421	33	95	172	216	265
					Perméable					4	11	20	31	45
					Imperméable					31	87	159	200	245